



Chicago
Pneumatic



SIZE MATTERS

Ultracompacte gereedschap

#CPsizeMatters



- ✓ 20% lichter dan de vorige generatie
- ✓ Krachtiger: 625 Nm max. koppel achteruit

CP7732C

1/2" Mini-slagmoersleutel



Vehicle
Service **Tools**

People. Passion. Performance.



CP7732C

1/2" Mini-slagmoersleutel



HOOG VERMOGEN

625 Nm maximum koppel en achteruit

SLIJTVAST & ROBUUST

- Jumbohammer mechanisme
- Stalen motor
- Aluminum slagmechanismebehuizing

GEMAK & LIGHTWEIGHT

- Composiet kast
- Thermoplastisch rubber ingespoten in de behuizing voor een slijtvaste en comfortabele grip

GEMAKKELIJK


Wrijvingsring

EENVOUDIGE BEDIENING

- S2S "Side-to-side": en handige en omschakeltechnologie
- Nieuwe koppel-instelling systeem:
 - 1 handige-operatie achter de trekker
 - 2 standen vooruit: maximum en minder koppel
 - 2 standen achteruit: maximum en minder koppel

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Traploze regelaar



AFMETINGEN

A	B	C
mm	mm	mm
108	190	65

Model	Onderdeelnr.	Anndrijving	Toerental	Koppelbereik (vooruit)	Max. koppel	Gewicht	Lengte	ØLuchtverbr.	Luchtverbr. belast	Vermogen	Trilling	Luchtinlaat
		inch	RPM	Nm	Nm	kg	mm	l/s	l/s	dBA	m/s ² (k)	in
CP7732C	894 107 7321	1/2	9,410	70 - 387	625	1.0	108	2.6	10.2	95.5	10.8 (1.42)	1/4

Inw. slangmaat. 3/8" (10 mm) - @90 PSI (@6.3 Bar)

Genoemde specificaties zijn alleen voor referentiedoeleinden. Zie de documentatie van het gereedschap.

STANDAARD OF MAGNETISCH 1/2" KRACHTDOPPENSETS

Model	Onderdeelnr.	Type	Stuk	Afmetingen
SS4114	894 016 4458	Metric	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm
SS4112G	894 016 4462	Metric	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21 mm

2 DELIG 1/4" LUCHTVERZORGING

Onderdeelnr.	Type	Max. doorlaat
		l/sec
894 017 1944	NPT	34
894 017 1927	BSP	34

ONDERDEELENKIT

Model	Kit
CP7732C	894 017 3823

Chicago Pneumatic biedt ook veel luchtgereedschappen, accessoires en werkplaatsapparatuur aan, om uw luchtgereedschappen optimaal en slijtvast te laten werken. Zie www.cp.com voor meer informatie.



www.cp.com