



Chicago Pneumatic



SIZE MATTERS*

Nouvelles Clés à Chocs Ultra Compactes

#CPsizeMatters



PERFORMANCES
EXCLUSIVES
Qualité Premium

CP7727 CP7737

Clés à chocs d'angle $\frac{3}{8}$ " et $\frac{1}{2}$ "

- ✓ Design unique et robuste
Mécanisme de transmission direct
- ✓ Légères et ultra compactes
- ✓ Clés à chocs puissantes



*La taille réduite de nos outils change la donne

Vehicle
Service **Tools**

People. Passion. Performance.

Puissante

300 Nm couple maximum au desserrage

CP7727/37

Clés à chocs d'angle 3/8" et 1/2"

PERFORMANCES EXCLUSIVES
Qualité Premium

88 MM

PRATIQUE

Jonc de retenue de douille

HAUTE DURABILITÉ

- Mécanisme de frappe marteau Jumbo
- Moteur en acier
- Housse de protection en composite
- Mécanisme de transmission direct

CONTRÔLE TOTAL

Gâchette progressive

RÉSISTANTE ET ROBUSTE

Carter en aluminium

FACILE À UTILISER

- Changement serrage/desserrage d'une seule main
- 3 positions au serrage et 1 au desserrage


CONFORT

Poignée moulée ergonomique en composite pour une prise en main parfaite

Compacte et légère

Seulement 88 mm de largeur et 240 mm de longueur

1,12 Kg



DIMENSIONS

A		B		C	
in.	mm	in.	mm	in.	mm
3.46	88	9.8	240	2.36	60

Modèle	Référence	Sortie	Vitesse à vide	Plage de couple utilisable		Couple max.		Poids		Largeur		Consommation d'air moyenne		Consommation d'air en charge		Niveau de bruit	Vibrations	Diamètre intérieur		Entrée d'air
				ft-lbs.	Nm	ft-lbs.	Nm	lbs	kg	inch	mm	cfm	l/s	cfm	l/s			in	mm	
CP7727	894 107 7270	3/8	8510	19 - 140	26 - 192	185	250	2.46	1.12	3.46	88	4	1.9	16	7.5	93	10.3 (1.3)	3/8	10	1/4
CP7737	894 107 7370	1/2	9030	25 - 165	34 - 224	220	300	2.49	1.3	3.46	88	4	1.9	16	7.5	93	10.3 (1.3)	3/8	10	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90PSI).

Les caractéristiques techniques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr.

COFFRETS DE DOUILLES STANDARDS 3/8" OU 1/2"

Modèle	Référence	Unité	Nb	Dimensions	
SS3113	894 016 4446	Metric	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm	
SS3012	894 016 4452	SAE	12	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1"	
SS4114	894 016 4458	Metric	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm	
SS4013	894 016 4465	SAE	13	7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, & 1-1/4"	

NOUVEAUX FRL COMPOSITE 2 ÉTAGES

Référence NPT	Référence BSP	Sortie	Débit d'air maxi	
			in.	cfm / l/sec
894 017 1944	894 017 1927	1/4	74	34
894 017 1946	894 017 1929	1/2	96	44

KITS DE MAINTENANCE

Modèle	Référence
CP7727	894 017 3935
CP7737	

Chicago Pneumatic fournit également une large gamme d'outils pneumatiques, d'accessoires et d'équipements d'atelier. Pour optimiser la durabilité et la performance de vos outils pneumatiques, visitez le site : www.chicagopneumatic.fr.

Chicago Pneumatic

www.chicagopneumatic.fr